

SCHEMA TECNICA

GRILLRAIN *Tergipiastre alcalino*



PRODUKTION VON PROFESSIONELLEN WASCH- UND REINIGUNGSMITTELN PRODUZIONE DI DETERSIVI E DETERGENTI PROFESSIONALI

IMPIEGO	Rimozione di grassi e olii bruciati dalle piastre di cottura, grills, friggitrici e forni. Sgrassaggio e pulizia delle cappe di aspirazione, camere affumicatorie ed attrezzi da cucina e macello.
DESCRIZIONE	Liquido limpido incolore, con odore leggero, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1.20, pH 14.
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	< 5% tensioattivi anionici e anfoteri Altri componenti: alcali, solventi acquamiscibili, ausiliari, acqua.
ETICHETTATURA (Direttiva 1999/45/CE)	Potassio idrossido soluzione 10-25% C Corrosivo R35 Provoca gravi ustioni
AVVERTENZE	Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Non respirare gli aerosoli. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Usare soltanto in luogo ben ventilato. In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente con acqua e neutralizzare con limone o aceto.
COMPORTAMENTO ECOLOGICO	Non contiene fosfati, i tensioattivi contenuti sono facilmente biodegradabili. Gli alcali contenuti vengono in parte neutralizzati per trasformazione dei grassi in saponi idrosolubili. Non versare grandi quantità nelle fognature. Usare il prodotto solo per gli impieghi previsti e con la precauzione dovuta nel maneggiare prodotti chimici.
CARATTERISTICHE	Altamente alcalino, schiumogeno, possiede marcato potere di saponificazione per olii e grassi e ottimo potere penetrante per i loro depositi incrostati, specialmente sulle superfici calde fino a 50 °C. Non aggredisce l'acciaio ma distrugge in breve tempo alluminio, zinco e stagno. Neutralizzare immediatamente con aceto in caso di contatto accidentale con questi materiali.
DOSAGGIO E IMPIEGO	Spruzzare sulle superfici ancora calde e lasciare agire. Rimuovere le incrostazioni ammorbidite con un panno abrasivo ed asportare tutti i residui con una spugna da risciacquare ripetutamente in acqua pulita. Spruzzare con apposito spruzzatore sulle parti mobili ancora calde nei forni, lasciare agire, toglierle e risciacquarle.
CONSUMO	Dipende dall'estensione delle superfici da pulire e dalla quantità di sporco.
SCADENZA	≥ 12 mesi in contenitori chiusi a temperatura ambiente. Non immagazzinare assieme a prodotti acidi e generi alimentari.
CONFEZIONI	Scatola di cartone con 6 flaconi da 750 ml con chiusura „child-proof“, segno tattile di pericolo per non vedenti e spruzzatore/nebulizzatore (codice EAN 8008273003577) Tanica da 12 kg (codice EAN 8008273003560)

