



## Sumazon 585 Liquido

Detergente liquido per lavaggio stoviglie in argento adatto ad ogni tipo di acqua.

### Descrizione

**Sumazon 585 Liquido** è il detergente per il lavaggio meccanico delle stoviglie in argento specificatamente formulato per garantire ottime prestazioni con qualsiasi livello di durezza dell'acqua.

Ad elevata alcalinità, elimina efficacemente grassi e residui secchi di cibo.

E' adatto per tutti i tipi di macchine lavastoviglie, sia monovasca che plurivasca.

Utilizzato in combinazione con i brillantanti **Sumabrite** garantisce i migliori risultati di pulito e brillantezza.

### Caratteristiche principali

- Adatto per tutti i tipi di lavastoviglie.
- Formula professionale.
- Elevato potere detergente.
- Previene le formazioni di incrostazioni calcaree sulle stoviglie e all'interno della macchina.

### Benefici

- Formula ad elevata efficacia. **Sumazon 585 Liquido** non ha limitazioni d'utilizzo, può essere dosato in tutte le macchine lavastoviglie, siano esse monovasca che plurivasca.
- La formula superconcentrata di **Sumazon 585 Liquido** assicura bassi costi in uso.
- La sua speciale formulazione assicura bassa formazione di schiuma per operazioni più efficienti ed efficaci.
- Elimina i grassi e i residui di cibo.

### Modalità d'uso

**Sumazon 585 Liquido** deve essere addizionato tramite apparecchiature di dosaggio automatico.

**Dosaggio e temperatura consigliati:** 1 - 3 g/L, secondo il tipo di sporco e il grado di durezza dell'acqua a 55°C - 60°C.

| Durezza dell'acqua in °F | Dosi consigliate in g/L |
|--------------------------|-------------------------|
| Acqua dolce (0-15 °F)    | 1                       |
| Acqua media (16-25°F)    | 2                       |
| Acqua dura (oltre 25°F)  | 3                       |

Nel caso di sporco particolare aumentare il dosaggio in proporzione.

### Caratteristiche tecniche

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Stato fisico           | liquido limpido giallo |
| pH (soluzione 1%)      | 12.7                   |
| Peso specifico (20 °C) | 1.29                   |

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

## Sumazon 585 Liquido

### Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza. Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme e l'esposizione alla luce del sole.

### Compatibilità del prodotto

Seguendo le modalità d'uso consigliate, **Sumazon 585 Liquido** è utilizzabile sulla maggior parte dei materiali comunemente presenti nelle cucine. Non utilizzare su utensili in rame, ottone, alluminio o gomma.

### Confezioni disponibili

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Codice articolo           | H92653          |
| Confezione                | Tanica          |
| Formato                   | 20 lt           |
| Codice a barre tanica     | 8000770201166   |
| Dimensioni tanica (L-P-H) | 283 x 244 x 394 |

Bancale:

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| n. confezioni per bancale | 24  |
| n. confezioni per strato  | 12  |
| n. strati per bancale     | 2   |
| Altezza pallet            | 135 |

**JohnsonDiversey S.p.A. (I)**

Via Meucci, 40

20128 Milano

Tel. 02/2580.1

Fax 02/2566960

[www.johnsondiversey.it](http://www.johnsondiversey.it)

P92896ITIT-01

© Copyright 2005 JohnsonDiversey

2