

Svelto Disincrostante per Lavastoviglie Professionale

Disincrostante liquido per uso periodico

Descrizione

Svelto Disincrostante per Lavastoviglie Professionale è il disincrostante acido per la rimozione periodica dei depositi di calcare da utensili, attrezzature e tutte le superfici incrostate della cucina, per la disincrostazione della lavastoviglie e per la rimozione della ruggine da tutte le superfici resistenti agli acidi.

Caratteristiche principali

Svelto Disincrostante per Lavastoviglie Professionale è il disincrostante acido per la rimozione del calcare da utensili e attrezzature della cucina inclusi lavastoviglie, bagnimaria, boilers, evaporatori, distributori di tè e caffè. La combinazione di acidi inorganici e tensioattivi non ionici in esso contenuta assicura l'efficace disincrostazione di tutti i tipi di superficie. La sua formulazione non è corrosiva, a tutela dell'epidermide in caso di dosaggio manuale.

Benefici

- Garantisce la rimozione del calcare da tutte le superfici resistenti agli acidi (lavastoviglie, vetri, plastica, ecc.), aiuta a proteggere le attrezzature ed a migliorarne lo standard igienico
- Rende lucide le superfici di metallo rimuovendo le ossidazioni
- Sicuro nell'utilizzo grazie alla formulazione non corrosiva
- Bassi dosaggi ed eccellente costo in uso

Modalità d'uso

Ammollo:

1. Utilizzare alla concentrazione di 50-200 ml per ogni litro di acqua (concentrazione 5-20%) a seconda del grado di sporco
2. Lasciare in ammollo fino a quando il deposito di calcare non si è sciolto
3. Se necessario strofinare per rimuovere i depositi di calcare più ostinati
4. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita e lasciare asciugare

Macchine lavastoviglie

1. Spegnerne l'apparecchiatura di dosaggio
2. Riempire la lavastoviglie con acqua pulita
3. Caricare una soluzione al 5-20% per ogni litro d'acqua (50-200 ml) di **Svelto Disincrostante per Lavastoviglie Professionale** e mantenere la macchina in lavaggio (a 50-60°C) per circa 5-10 minuti
4. Gli ugelli del risciacquo vanno smontati e disincrostanti a parte mediante ammollo ed eventuale spazzolatura
5. Scaricare e verificare il risultato
6. Ripetere il trattamento se necessario
7. Scaricare e risciacquare abbondantemente
8. Lasciare asciugare lasciando la lavastoviglie aperta
9. Accendere l'apparecchiatura di dosaggio

Svelto Disincrostante per Lavastoviglie Professionale

Caratteristiche tecniche

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Aspetto fisico | Liquido limpido incolore |
| pH tal quale | 1,2 |
| Peso specifico (20°C) | 1,11 |

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella scheda di sicurezza.

Mantenere il prodotto nella confezione originale ed evitare temperature estreme di magazzino.

Compatibilità del prodotto

Alle condizioni d'uso raccomandate, **Svelto Disincrostante per Lavastoviglie Professionale** è utilizzabile sulla maggior parte dei materiali comunemente presenti nelle cucine. Rame, ottone e in particolare alluminio devono essere trattati con molta cura (tempi di contatto brevi).

Confezioni disponibili

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Codice articolo | 7510545 |
| Confezione | cartone |
| Formato | 6 flaconi x 2 L |
| Codice a barre cartone | 7615400732029 |
| Codice a barre flacone | 7615400732036 |
| Dimensioni cartone (L-P-H) | 313 x 271 x 308 mm |
| Dimensioni flacone (L-P-H) | 150 x 87 x 281 |
| Bancale | |
| n. confezioni per bancale | 44 |
| n. confezioni per strato | 11 |
| n. strati per bancale | 4 |
| Altezza pallet | 135 cm |

JohnsonDiversey S.p.A. (I)

Via Meucci, 40

20128 Milano

Tel. 02/2580.1

Fax 02/2566960

www.johnsondiversey.it

P00631ITIT-01C

© Copyright 2005 JohnsonDiversey

2