

Force 200 Detergente/Brillantante

Modalità d'uso - Collegamento e manutenzione

L'apparecchiatura, a 220 VAC, viene fornita con il cavo di alimentazione già cablato e deve essere collegata alla elettrovalvola del risciacquo; in macchine con elettrovalvole di carico e risciacquo separate il collegamento a queste deve essere eseguito tramite un relè. Non è previsto il collegamento del cavo di terra in quanto l'unità è di Classe II (completamente isolata). Essendo di Classe II, Force 200 non ha l'interruttore e quindi prima di eseguire un intervento di manutenzione si deve spegnere la macchina lavastoviglie, mentre nel caso non si voglia dosare detergente è necessario estrarre il tubo di aspirazione dalla tanica. L'apparecchiatura è fornita completa di filtro di fondo, raccordo di immissione in vasca in polipropilene, staffa di fissaggio a parete e tubi. Il tubo della pompa è in santoprene, compatibile con tutti i nostri prodotti detergenti. Per la sostituzione del tubo si deve togliere il coperchio di protezione, porre la pompa con i due rulli in posizione verticale, quindi rimuovere dalla sua sede il raccordo posto sulla sinistra tirando il tubo verso l'alto e, contemporaneamente, facendo girare manualmente il portarullini in senso orario sino ad estrarre anche il raccordo destro. A questo punto si inserisce il nuovo tubo sul raccordo sinistro e lo si preme nella sua sede seguendone il percorso e ruotando manualmente il portarullini fino all'inserimento del raccordo destro.

Caratteristiche di funzionamento:

detergente	portata	1,5-4 l/h
	portata per giro	2,7 ml
	max altezza aspirazione	1,5 m
	tubo pompa	Santoprene
brillantante	portata	0,7 l/h
	max altezza aspirazione	1,5 m
	pompa funzionamento	2-25"
	tubo pompa	Tygon

Caratteristiche tecniche

Dimensioni	larghezza	82 mm
	altezza	103 mm
	profondità	92 mm
Peso	700 gr	
Alimentazione	220 VAC	

Non vengono richiesti specifici/particolari accorgimenti per quanto riguarda l'installazione e le linee di alimentazione elettrica, idrica e pneumatica (a carico del cliente), che devono semplicemente rispettare le normative vigenti ed essere tali da assicurare in qualsiasi momento le necessarie condizioni minime per il funzionamento di quanto da installare (portata, pressione, potenza elettrica, ecc.)

Confezioni disponibili

Codice articolo Detergente	85350
Codice articolo Brillantante	85351
Confezione	cartone
Formato	1 pezzo

JohnsonDiversey S.p.A.

Via Meucci, 40
20128 Milano
Tel. 02/25801
Fax 02/2566960

E-mail:

ccgrossisti.dl-it@johnsondiverse.com

www.johnsondiverse.com



JohnsonDiversey

Force 200 Detergente/Brillantante

Sistema automatico per il dosaggio di detergenti e brillantanti in macchine lavastoviglie

Descrizione

Force 200 è l'apparecchiatura per il dosaggio di detergenti e brillantanti in macchine lavastoviglie a cestello fisso con potenzialità fino a 1000 piatti/ora.

Caratteristiche principali

- Conforme alle direttive CEE
- Regolabile

Benefici

- E' stata costruita in conformità alle direttive CEE relative sia alla compatibilità elettromagnetica (gennaio '96) che alla bassa tensione (gennaio '97).
- Force 200 è una pompa peristaltica regolabile tramite il potenziometro posto a destra sul frontale dell'apparecchiatura e coperto da un dischetto in plastica.