



Sunex Matic 2

Candeggiante a base di ossigeno

Descrizione

Sunex Matic 2 è un candeggiante concentrato a base ossigeno particolarmente adatto per l'utilizzo in lavanderie professionali, case di cura e ospedali.

Il prodotto può essere impiegato su tutti i tipi di tessuto, sia bianchi che colorati (eccetto nylon) e dovrebbe essere applicato in lavaggi ad elevate temperature tra i 70°C e 90°C.

Caratteristiche principali

Sunex Matic 2 è un efficace candeggiante per applicazioni ad alte temperature.

Sunex Matic 2 può essere applicato su tutti i tipi di tessuto (eccetto nylon) sia bianchi che colorati, a temperature tra i 70°C e 90°C.

Benefici

- Adatto per tutti i tipi di tessuti, incluso i colorati.
- Elevato potere smacchiante.
- La sua formulazione consente di ottenere buoni risultati, con dosaggi limitati di prodotto.
- Minimo impatto chimico sul tessuto se usato in accordo con le "Modalità d'uso".

Modalità d'uso

Dosaggio medio raccomandato

g/kg	ml/kg
5 - 9	4 - 8

Sunex Matic 2 non dovrebbe essere utilizzato con biancheria sporca di materiale organico come il sangue, in quanto si formerebbero macchie difficili da rimuovere. Pertanto si consiglia di evitare l'utilizzo nella fase iniziale del processo di lavaggio.

Nel caso di sporco organico si consiglia l'utilizzo di un prodotto enzimatico in ammollo e/o nel prelavaggio.

Si prega di fare attenzione a:

- **Sunex Matic 2** è più efficace a temperature > 80°C;
- a queste temperature, il pH della soluzione lavante dovrebbe essere tra 9 e 10,7;
- le applicazioni ad alta temperatura e con un pH > 10.7 potrebbero risultare pericolose per le fibre naturali, come ad esempio il cotone;
- per un candeggio a temperature più basse (60-80°C), il prodotto dovrebbe essere utilizzato a pH 11-11,5; a queste condizioni il danno chimico è minimo;
- a temperature inferiori ai 60°C il candeggio è poco efficace;
- non usare **Sunex Matic 2** per il candeggio del nylon.

Sunex Matic 2

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico	liquido incolore chiaro
Peso specifico (20°C)	1,114
Ossigeno	14,0%
pH	2.5 – 3.0

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature eccessive di stoccaggio.

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza.

Confezioni disponibili

Codice articolo	H93411
Confezione	tanica
Formato	20 L
Codice a barre tanica	8000770201524
Dimensioni tanica (L-P-H)	283 x 244 x 394 mm

Bancale

n. confezioni per bancale	24
n. confezioni per strato	12
n. strati per bancale	2
Altezza pallet	135 cm

JohnsonDiversey S.p.A. (I)

Via Meucci, 40

20128 Milano

Tel. 02/2580.1

Fax 02/2566960

www.johnsondiversey.it

P90781ITIT-02

© Copyright 2005 JohnsonDiversey

2